

**ARBOS****2035 M**

Trattori campo aperto

CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie | ○ optional | — non disponibile

DESCRIZIONE	VALORE
MOTORE	
Modello	4L22
Alimentazione	Diesel a iniezione diretta
Potenza nominale (ECE R120)	25,7 KW/35 CV
Normativa emissioni	STEP 3A
Numero cilindri	4
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	2160 cm3
Consumo specifico carburante (regime di coppia max)	278 g/KWh
Coppia massima	86Nm@1650rpm
Capacità serbatoio	26 litri
TRASMISSIONE	
Tipo trasmissione	Trazione meccanica, quattro ruote motrici
Tipo cambio	8+8 Synchro Shift
Comando cambio	Meccanico con leve frontali
Frizione	Doppia a secco, diametro 8"
Tipo inversore	Meccanico, sincronizzato
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Assale anteriore	Doppia trazione
Comando innesto trazione anteriore	Meccanico
Bloccaggio differenziale anteriore	Meccanico
Velocità minima	1,74 Km/h
FRENI	
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
Frenatura idraulica rimorchio	○
Frenatura pneumatica rimorchio	
STERZO	
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	40°
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità indipendenti dall'avanzamento	540/1000 giri/minuto
Senso di rotazione (guardando la PDF)	Orario
Frizione	Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	Alza-abbassa, flottante con controllo della posizione
Capacità sollevamento alle rotule	550 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Portata della pompa	22 l/min
Distributori idraulici posteriori	2 semplice/doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria
Faro da lavoro posteriore	Regolabile
Lampada rotante	Arancione
POSTAZIONE	
Piattaforma	Integrale sospesa
Supporto piattaforma	Silent-Block siliconici a deformazione variabile
Telaio di sicurezza	Centrale, completamente abbattibile

DESCRIZIONE	VALORE
Cabina standard	○
Specchio retrovisore sinistro	Regolabile
Sedile a sospensione meccanica	
ALLESTIMENTO CABINA STANDARD	
Omologazione ROPS	
Impianto di ventilazione e riscaldamento	
DIMENSIONI E PESI	
Passo	1796 mm
Lunghezza (paraurti anteriore / bracci sollevatore posteriore)	3500 mm
Larghezza (min-max)	1515 mm
Altezza con telaio di sicurezza (min-max)	2400 mm
Altezza con cabina Standard (min-max)	2675 mm
Luce libera da terra (min-max)	330 mm
Raggio minimo di sterzata (interno)	3,5 m
Peso con telaio di sicurezza	1280 Kg
Peso con cabina Standard	1480 Kg
PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	6.5-16 12.4-24
Anteriori/Posteriori (opzionali)	○ 260/70R16 - 320/85R24